

BAU 500 SERİSİ**1. BAU 500 SERİSİ PVC ANA PROFİLLERİ**

1. TS 12608-1 standardına uygundur, Alman RAL standartlarına göre tasarlanmıştır.
2. Profil genişliği 47 mm'dir. Üç odacıklıdır.
3. 2,5 mm profil et kalınlığı, B Sınıfı.
4. Isı iletim katsayısı EN ISO 10077-2 'e göre $U_f=1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ 'dır.
5. 4-24 mm cam takma seçeneği.
6. Profillerin rengi homojendir. Almanya SKZ laboratuvarlarında Yaşlandırma deneyleri yapılmıştır.
7. Sıcak ve soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.
8. Cam Çıtaları TPV ve yumuşak PVC contalıdır.
9. Zengin lamine çeşitleri: Altın Meşe, Trompet, Mat Siyah, Koyu Meşe, Düz Antrasit, Füme, Dokulu Antrasit, Çöl Meşesi, Beyaz, Antik Meşe, Bataklik Meşesi ve dış cephenin mimarisine uygun zengin Alüminyum efektli desenler: Silver Brush Effect, Quartz Platinum, Crown Platinum.
10. Yıllara ve mevsimlere meydan okuyan geliştirilmiş Buz Mavisi ve Siyah renklere TPV contalama sistemi.
11. Ultra Fine Tuning teknolojisi ile elde edilen kalıplar ile üretilen profillerde oluşan homojen, çiziksiz, pürüzsüz bakmaya doyamayacağınız ekstra parlak, birinci sınıf yüzeyler.
12. Cam çıtaları toz tutmaması için özel olarak açılı dizayn edilmiştir ve 45° kesim yapılarak doğramaya uygulanmaktadır. Köşe birleşim yerleri birbirlerini tam olarak karşılamaktadır ve birleşim yerlerinde açıklık kalmamaktadır.
13. Destek sacları doğramanın her yerinde ve tek parçadır. maksimum rüzgar ve emniyet güvenliği sağlar. Destek Sacları kanatların ispanyolet ve kilitli ispanyolet taraflarındada kesiksiz tek parçadır. Kilit ve kol yerleri fabrikamızda presler ile delinir ve destek sacı tek parça formunu korur.
14. Menteşeler destek sacına vidalanır.
15. Contalar TSE belgeli EPDM, TPV ve yumuşak PVC'dir.
16. Tek açılım, çift açılım, çift kanat açılım, havalandırma gibi ihtiyacınıza uygun konfor ve kullanım seçenekleri ile sineklik, jaluzi, mono blok ve dıştan takma panjur ve kepenk uygulamaları ile artırılmış seçenekler.
17. Projenizin yerine ve konumuna göre pencerelerinizde oluşacak rüzgâr yükünü belirliyor, sizin için değişik mukavemetlere ve kullanım kolaylığına sahip alternatifler öneriyoruz.
18. Isı yalıtımlı ve hijyenik köşe dönüş sistemleri; terlemeyen, küf ve mantar sporlarının çoğalmasını engelleyen, sağlam, ısı yalıtımlı kutu profili ve açılı köşe dönüş adaptörü.