

BAU 950 SERİSİ**BAU 950 SERİSİ PVC ANA PROFİLLERİ**

1. Profillerimiz TS EN 12608-1 standardına uygundur ve Alman RAL standartlarına göre tasarlanmıştır.
2. Profil genişliği 71 mm'dir. 5 odacıklıdır.
3. 2,8 mm profil et kalınlığı.
4. Isı iletim katsayısı EN ISO 10077-2 'e göre $U_f=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ 'dır.
5. Sıcak ve soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.
6. Yüksek Atalet momentine sahip destek sacları ile sağlanan yüksek mukavemet.
7. Profillerinin rengi homojendir. Almanya SKZ laboratuvarlarında Yaşlandırma deneyleri yapılmıştır.
8. Cam Çıtaları TPV contalıdır.
9. Zengin lamine çeşitleri: Altın Meşe, Trompet, Mat Siyah, Koyu Meşe, Düz Antrasit, Füme, Dokulu Antrasit, Çöl Meşesi, Beyaz, Antik Meşe, Bataklik Meşesi ve dış cephenin mimarisine uygun zengin Alüminyum efektli desenler: Silver Brush Effect, Quartz Platinum, Crown Platinum.
10. Yıllara ve mevsimlere meydan okuyan geliştirilmiş Buz Mavisi ve Siyah renklerde TPV contalama sistemi.
11. Damlalıklı kanada sahiptir.
12. Ultra Fine Tuning teknolojisi ile elde edilen kalıplar ile üretilen profillerde oluşan homojen, çiziksiz, pürüzsüz bakmaya doyamayacağınız ekstra parlak, birinci sınıf yüzeyler.
13. Cam çıtaları toz tutmaması için özel olarak açılı dizayn edilmiştir ve 45° kesim yapılarak doğramaya uygulanmaktadır. Köşe birleşim yerleri birbirlerini tam olarak karşılamaktadır ve birleşim yerlerinde açıklık kalmamaktadır.
14. Destek sacları doğramanın her yerinde ve tek parçadır. maksimum rüzgar ve emniyet güvenliği sağlar. Destek Sacları kanatların ispanyolet ve kilitli ispanyolet taraflarında da kesiksiz tek parçadır. Kilit ve kol yerleri fabrikamızda presler ile delinir ve destek sacı tek parça formunu korur.
15. Menteşeler destek sacına vidalanır.
16. Contalar TSE belgeli EPDM veya TPV'dir.
17. Sistemde bulunan Griyaj profili ile kule tipi yüksek binalarda pencere cephesine rüzgar ve çarpma yağmura karşı ekstra mukavemet kazandırılır.
18. Tek açılım, çift açılım, çift kanat açılım, emniyetli açılım, uzaktan kumandalı açılım ve havalandırma, pivot, paralel sürme, katlanır kapı gibi ihtiyacınıza uygun konfor ve kullanım seçenekleri ile sineklik, jaluzi, mono blok ve dıştan takma panjur ve kepenk uygulamaları ile artırılmış seçenekler.
19. Projenizin yerine ve konumuna göre pencerelerinizde oluşacak rüzgar yükünü belirliyor, sizin için değişik mukavemetlere ve kullanım kolaylığına sahip alternatifler öneriyoruz.
20. Isı yalıtımlı ve hijyenik köşe dönüş sistemleri; terlemeyen, küf ve mantar sporlarının çoğalmasını engelleyen, sağlam, ısı yalıtımlı kutu profili ve açılı köşe dönüş adaptörü.

BAU 900 SERİSİ PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

1. TS EN 14351-1'e uygundur ve CE işaretlidir.
2. Su sızdırmazlığı TS EN 1027 'e uygundur ve TS EN 12208'e göre E sınıfıdır.
3. Hava sızdırmazlığı TS EN 1026'ya uygundur ve TS EN 12207'e göre 4.Sınıf'tır. (en iyi sınıf).
4. Rüzgâr direnci TS EN 12210'a göre C5/B5 sınıfıdır. Kullanılan aksesuarlar 3000 Pa rüzgâr yüküne dayanıklıdır.
5. Isı iletim katsayısı EN ISO 10077-2 'e göre $U_f=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ 'dır.
6. Ses yalıtım değeri EN ISO 717-1'e göre 32 dB'dir.